

TECHNISCHE SPECIFICATIE DAF YA 126 - 314 - 328

ONTSTEKING DELCO-REMY MODEL 1111627

Ohmse weerstand Primair bobine:	1,8 Ohm (tussen boutjes gemeten)
Ohmse weerstand Secundair bobine:	13,8 K Ohm (tussen hoogspanning en boutje gemeten)
Voorschakel weerstand koud:	+/- 1,71 - 1,8 Ohm (bij 20 graden)
Voorschakel weerstand warm na 30 Sec:	+/- 8 Ohm (testen met 24 V)
Weerstand rotor:	+/- 20 K Ohm (contactpunt naar massa oneindig)
Weerstand verdeler kap:	+/- 8 Ohm (van midden naar alle 6 uitgangen)
Bougie Weerstand type:	RSJ8 +/- 1 K Ohm
Elektrode afstand Bougie:	0,76 mm = -.030 Inch
Capaciteit ontstekingscondensator:	0,18-0,25 Micro Farad (ligt plat)
Capaciteit ontstoringscondensator:	0,7-1 Micro Farad (staat rechtop)
Capaciteit doorvoer condensator:	0,25-0,35 Micro Farad (in aansluiting)
Spanning over bobine gemeten met punten dicht:	4,5 Volt
Spanning over voorschakel weerstand gemeten met punten dicht:	19,5 Volt
Contacthoek of Dwell:	37 Graden
Opening tussen contactpunten (nokje punten op hoogste punt as):	0,56 mm = -.022 Inch
Ontstekingstijdstip:	5 % graden voor BDP op vliegwielteken (streep 15 mm voor BDP)

Centrifugaal-vervroeging, zie hieronder:

- bij 550 toeren vervroegd hij 0-4 graden bij 1800 toeren vervroegd hij 22-26 graden
- bij 800 toeren vervroegd hij 10-14 graden bij 2800 toeren vervroegd hij 34-38 graden

Ontstekingsvolgorde 1-5-3-6-2-4 1e cilinder voorzijde motor.